

**Fusibili  
e basi portafusibili NH.  
Più prestazioni,  
più affidabilità,  
più innovazione.**



I fusibili NH e le relative basi portafusibili Italweber sono la migliore scelta a disposizione degli specialisti della protezione elettrica. Fusibili NH con elevato potere di interruzione (120kA), valori energia specifica passante I<sub>t</sub> tali da limitare gli effetti dannosi dei corto circuiti, valori di potenza dissipata inferiori del 38% rispetto a quelli prescritti dalle IEC 269, corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica riempito con sabbia di quarzo finissima, ampia camera per estinzione arco, elementi di fusione in rame argentato saldati alle lame di contatto, dispositivo di segnalazione fusibile intervenuto corredabile di relativo microswitch, omologazioni VDE e KEMA e disponibilità di una gamma che non ha confronti. Basi portafusibili NH in poliammide 66 + 25% fibra di vetro, grado di autoestinguenza V0, resistenza alle elevate temperature (115°C per uso continuo 20.000 ore), elevata rigidità dielettrica, pinze di contatto con profilo rinforzato per garantire la massima affidabilità e corredabili di calotte per grado di protezione IP20.

www.italweber.com

**ITALWEBER**  
Un mondo di protezione

NUMERO VERDE  
800-011699

[www.italweber.it](http://www.italweber.it)

